

**En pålidelig emhætte for ren køkkenluft**

300 ExtractionTech Standard emhætten fjerner effektivt mados og lugt fra køkkenet med sin pålidelige motor. Nyd godt af et behageligt og frisk køkkenmiljø, hver gang du laver mad.

Smart, inspirerende lys i emhætten.

Vores 300 serie emhætte med LED lys kræver langt mindre energi end andet belysning og har en meget længere forventet levetid. Disse effektive og nyttige lys sikrer en enestående belysning til alle dine behov under madlavningen. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner**ExtractionTech Standard. Stabil fjernelse af lugt.**

ExtractionTech Standard emhættens pålidelige motor fjerner effektivt lugte under tilberedningen. Dit køkkenmiljø forbliver rent og frisk, så du får en bedre oplevelse, når du laver mad – hver dag.

**Kast lys over din madlavning med Pure Illumination**

Pure Illumination giver skarpt og holdbart lys for fuld synlighed under madlavningen. De energieffektive LED lys oplyser hele tilberedningsområdet, så du nemt kan holde øje med alle detaljer undervejs.

Fedtfiler med pålidelig ydeevne

Oplev pålidelig fedtfiltrering. Med et brugervenligt design kan filteret let rengøres i hånden eller i opvaskemaskinen, og det sørger for, at din emhætte præsterer optimalt og holder dit køkken frisk.



- Betjening med trykknapper
- Returventil
- Vaskbart fedtfilter, 1 stk.
- Mulighed for recirkulation

Tekniske data

Farve	Grå	Lydniveau recirkulation max, dB(A)	71
Antal hastighedsindstillinger	3; Micro switch	Produktnummer	942 022 674
Betjening	Mekaniske trykknapper	EAN	7332543827992
Belysning	LED	Nettovægt, kg	6,7
Energieffektivitetsklasse	C	Bruttovægt, kg	7,7
Kapacitet, min/max/int, m ³ /t	150/330/-	Udvendige mål, HxBxD, mm	179x598x309
Lydniveau min/max/int, dB(A)	45/64/-	Installation	Udtræksemhætte
Fedtfilterets effektivitetsklasse	D	Fedtfilter, antal	1
Min. afstand fra emhætte til kogesektion, cm	42	Fedtfilter, type	Aluminiummesh
Min. afstand fra emhætte til gaskogeplade, cm	65	Ledningslængde, m	1,3
Arligt energiforbrug, kWh	51.6	Aftrækshul diameter, mm	150
Bredde, cm	60	Elementspænding, V	220-240
Recirkulation	Ja	Kulfilter inkl.	2;Accessory
Udsugning, type	Aftræk	Kulfilter OdourClean, modelID	ECFB03ST
Lystemperatur, kelvin (K)	3000	Kulfilter OdourCleanPlus, modelID	-
Antal lyskilder, stk(s)	2	Serie/Tema	300 SERIES
Hydraulisk effektivitetsklasse	D	Kapacitet, min/max/int, m ³ /t	150/330/-
Belysningens effektivitetsklasse	E	Lydniveau, min/max/int, dB(A)	45/64/-
Kapacitet recirkulation, min. m ³ /time	105	Motortype	Standard
Kapacitet recirkulation, max. m ³ /time	215	Betjening	Trykknapper
Lydniveau recirkulation min, dB(A)	58	Belysning	2, LED
		Min. afstand t/kogeplade, cm	42/65
		Stikprop	Schuko

