


Rene tallerkener på den halve tid

Med den bekvemme TimeManager-funktion kan du halvere programtiden, så dine tallerkener er parate til brug, når du skal bruge dem. Perfekt, når du har gæster.

Rene tallerkener på den halve tid. Med den bekvemme TimeManager-funktion kan du halvere programtiden, så dine tallerkener er parate til brug, når du skal bruge dem. Perfekt, når du har gæster.

Fordele og funktioner
Vask servicet mellem retterne – på kun 30 minutter

Når du har en fyldning af netop brugte tallerkener og gryder – f.eks. mellem retterne når du har gæster – kan du bruge opvaskemaskinens 30-minutters kvikprogram.


Naturligt inspireret tørring

Vores nye AirDry-teknologi benytter naturlig lufttørring til slut. Den åbner lugen med 10 cm til slut i programmet, indtil du tager tingene ud. En naturlig måde til maksimal tørring og mindre elregninger.


Blød støtte af dine sarte glas

SoftSpike-gummiholderne minimerer risikoen for ituslåede glas under opvasken ved at sørge for, at dine sarte glas bliver stående oprejst.



- AutoSluk
- Symbol baseret betjeningspanel
- EnergySmart™ Sensorstyret mængde- og vandautomatik
- AirDry lufttørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- Bestikkurv
- AutoFlex program
- TimeSaver funktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- Glasprogram
- Vandsensor
- XtraDry funktion
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Ekstra spulearm øverst
- Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
- Overkurv: 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylder, Plastikhåndtag
- Underkurv: 2 rk. nedfældelige tallerkenpinde, Farvet håndtag i plast
- Opvaskeprogrammer: AutoFlex 45-70°C, Økonomi 50°C, Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C, Kvik+ 60°C, Skyl

Tekniske data

Serie/Tema	300 SERIES	Øverste spulearm	Standard
ProClean/RealLife/MaxiFlex	-	Nederste spulearm	Standard
Farve, front	Hvid	Oversvømmessikring	Dobbelt bund m/flyder
Energiklasse	D	Vandtilslutning	Kold eller varm
Lydniveaurogklasse	B	Installation, type	Underbyg. Leveres u/topplade
Lydniveau, dB(A)	44	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x570
Opvaskeevne, indeks	1.121	Lågehøjde, mm, min-max	Underbyg / Ikke relevant
Tørreevne, indeks	1.061	Lågevægt, min-max, kg	Underbyg / Ikke relevant
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.835	Lågehængsling	Standard hængsel
Energiforbrug 100 cykl., kWh	84	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x590
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9	El-tilslutning, amp.	10
Antal standardkvarter	13	Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil. Kan justeres mellem 0 og 6 cm.
Antal programmer	6	Tilgangsslange, materiale	PEX
Antal temperaturer	4	Tilgangsslange, længde cm	150
DoorFitKit	-	Afløbsslange, længde cm	150
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	Ledningslængde, m	1,5
QuickSelect	-	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
SprayZone	-	Stikprop	Schuko
SoftGrips	-	Vægt brutto/netto, kg	40,65/38,85
SoftSpikes	Ja, 2 rk.	Toldkode	84221100
Aktuel programstatus	LED (Kontrollamper)	EAN	7332543777297
Resttidsindikator på gulv	-		
Indvendig belysning	-		
Tilvalgsfunktioner	TimeManager, XtraDry		
Øverste overbrusningstype	Ingen		

PSGBDW170DE00002

