



Rene tallerkener på den halve tid

Med den bekvemme TimeManager-funktion kan du halvere programtiden, så dine tallerkener er parate til brug, når du skal bruge dem. Perfekt, når du har gæster.

Klassisk opvaskemaskine i stål med god plads og energibesparende teknologier for en hurtigere opvask, bedre tørring og autosluk-funktion, så du intet standby forbrug har efter endt opvask.

Fordele og funktioner

Vask servicet mellem retterne – på kun 30 minutter

Når du har en fyldning af netop brugte tallerkener og gryder – f.eks. mellem retterne når du har gæster – kan du bruge opvaskemaskinens 30-minutters kvikprogram.



- AutoSluk
- Symbol baseret betjeningspanel
- EnergySmart™ Sensorstyret mængde- og vandautomatik
- AirDry lufttørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- Bestikkurv
- AutoFlex program
- TimeSaver funktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- Glasprogram
- Vandsensor
- XtraDry funktion
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Ekstra spulearm øverst
- Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
- Overkurv: 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylder, Plastikhandtag
- Underkurv: 2 rk. nedfældelige tallerkenpinde, Farvet håndtag i plast
- Opvaskeprogrammer: AutoFlex 45-70°C, Økonomi 50°C, Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C, Kvik+ 60°C, SkyI

Naturligt inspireret tørring

Vores nye AirDry-teknologi benytter naturlig lufttørring til slut. Den åbner lugen med 10 cm til slut i programmet, indtil du tager tingene ud. En naturlig måde til maksimal tørring og mindre elregninger.



Blød støtte af dine sarte glas

SoftSpike-gummiholderne minimerer risikoen for ituslæde glas under opvasken ved at sørge for, at dine sarte glas bliver stående oprejst.



Tekniske data

Serie/Tema	300 SERIES	Øverste spulearm	Standard
ProClean/RealLife/MaxiFlex	-	Nederste spulearm	Standard
Farve, front	Rustfri stål	Oversvømmessikring	Dobbelt bund m/flyder
Energiklasse	D	Vandtilslutning	Kold eller varm
Lydniveaurogklasse	B	Installation, type	Underbyg. Leveres u/topplade
Lydniveau, dB(A)	44	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x570
Opvaskeevne, indeks	1.121	Lågehøjde, mm, min-max	Underbyg / Ikke relevant
Tørreevne, indeks	1.061	Lågevægt, min-max, kg	Underbyg / Ikke relevant
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.835	Lågehængsling	Standard hængsel
Energiforbrug 100 cykl., kWh	84	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x590
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9	El-tilslutning, amp.	10
Antal standardkvarter	13	Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil. Kan justeres mellem 0 og 6 cm.
Antal programmer	6	Tilgangsslange, materiale	PEX
Antal temperaturer	4	Tilgangsslange, længde cm	150
DoorFitKit	-	Afløbsslange, længde cm	150
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	Ledningslængde, m	1,5
QuickSelect	-	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
SprayZone	-	Stikprop	Schuko
SoftGrips	-	Vægt brutto/netto, kg	40,2/38,5
SoftSpikes	Ja, 2 rk.	Toldkode	84221100
Aktuel programstatus	LED (Kontrollamper)	EAN	7332543777303
Resttidsindikator på gulv	-		
Indvendig belysning	-		
Tilvalgsfunktioner	TimeManager, XtraDry		
Øverste overbrusningstype	Ingen		

PSGBDW170DE00002

