



Åbner lågen for at tørre servicet

Avanceret AirDry-teknologi maksimerer tørringen med naturlig luftstrøm. Lågen åbner automatisk 10 cm ved programmets slutning og tørrer servicet naturligt og effektivt. AirDry yder tre gange bedre end lukket låge-systemer.

Fuldintegreret opvaskemaskine med symbolbetjening i panelet. AirDry lufttørringsteknologi giver fantastiske og miljørigtigt tørreresultat. En model til det basale opvaskebehov og hvor du værdsætter et godt tørreresultat.

Fordele og funktioner

Naturlig tørring

Den nye AirDry teknologi maksimerer tørring med naturlig lufttørring. Lågen åbnes automatisk 10 cm til slut i programmet. Den tørrer dine tallerkener naturligt og reducerer strømforbruget på din elregning.



- Symbol baseret betjeningspanel
- AirDry lufttørring
- Udskudt start mulighed: 3 timer
- Bestikkurv
- Aqua-Control
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Glidebeslag - passer til alle låger og sokler
- Højdejusterbar overkurv
- Overkurv: Opklappelige kophylder
- Underkurv: Faste tallerkenspinde
- Opvaskeprogrammer: 160 minutter, 90 minutter, Økonomi, Kvikprogram 30 min, Skyl

Hurtig og effektiv ydeevne

Denne opvaskemaskine yder perfekt – hurtigt – takket være det særlige halv times program.



Tekniske data

Serie/Tema	3000 serie PRECISE	Øverste spulearm	Standard
ProClean/RealLife/MaxiFlex	-	Nederste spulearm	Standard
Farve, front	Integreret/ikke relevant	Oversvømmessikring	Dobbelt bund m/flyder
Energiklasse	E	Vandtilslutning	Kold eller varm
Lydniveauklasse	C	Installation, type	Fuldintegreret
Lydniveau, dB(A)	49	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x550
Opvaskeevne, indeks	1.121	Lågehøjde, mm, min-max	645-776
Tørreevne, indeks	1.061	Lågevægt, min-max, kg	2,0-10,0
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.936	Lågehængsling	Glidebeslag
Energiforbrug 100 cykl., kWh	94	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x550
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9	El-tilslutning, amp.	10
Antal standardkupper	13	Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil, Kan justeres mellem 0 og 8 cm.
Antal programmer	5	Tilgangsslange, materiale	Aqua control
Antal temperaturer	3	Tilgangsslange, længde cm	150
DoorFitKit	-	Afløbsslange, længde cm	150
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	Ledningslængde, m	1,5
QuickSelect	-	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
SprayZone	-	Stikprop	Schuko
SoftGrips	-	Vægt brutto/netto, kg	35,37/33,85
SoftSpikes	-	Toldkode	84221100
Aktuel programstatus	LED (Kontrollamper)	EAN	7332543758593
Resttidsindikator på gulv	-		
Indvendig belysning	-		
Tilvalgsfunktioner	Ingen		
Øverste overbrusningstype	Ingen		

