



Ultimativ og effektiv rengøring.

Forvent fantastiske resultater med SprayZone. Funktionen har tre gange bedre rengøringsdydeevne sammenlignet med standardprogrammer. Den rengøre intensivt servicet i den dedikerede zone og fjerner genstridige rester - uden iblødsætning eller forskyl.

Fuldintegreret opvaskemaskine med op til 15 kuverter, QuickSelect slider touch betjening, som gør det nemt at indstille både program og varighed. SatelliteClean, der når rundt i alle hjørner, og AirDry lufttørringsfunktion som giver fantastiske tørreresultater. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

Intensiv rengøring. Med SprayZone

Oplev intensiv rengøring med SprayZone. Denne zone klarer sig tre gange bedre end standardprogrammer og rengører effektivt dit service uden, at du skal blødgøre det først. Den intensive zone fjerner selv fastbrændt mad. En nem løsning til vaskelige pletter.

Effektiv opvask med SatelliteClean®

Oplev en perfekt opvask med SatelliteClean®. Denne spulearm har tre gange bedre dækning end standarden. Den dobbelt roterende arm ændrer konstant spulevinklen. Vandet når ethvert hjørne.



Naturlig tørring

Den nye AirDry teknologi maksimerer tørring med naturlig lufttørring. Lågen åbnes automatisk 10 cm til slut i programmet. Den tørrer dine tallerkener naturligt og reducerer strømforbruget på din elregning.



- Opvaskemaskine med XXL inderkar og Satellite spulearm
- AutoSluk efter 10 minutter
- Touch betjening for programvalg og funktioner
- TimeBeam® - resttidsindikation på gulvet
- Indvendig belysning
- SensorLogic mængdeautomatik
- med AirDry lufttørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- MaxiFlex ekstra dyb bestikbakke
- Vandsensor
- SprayZone
- Aqua-Control
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Satellite spulearm
- ProWater System - ekstra spulearm i toppen
- Glidebeslag - passer til alle låger og sokler
- Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
- Overkurv: 2 nedfældelige tallerkenpinde, 2 nedfældelige glasstøtter, 2 rk. SoftSpikes, 6 vinglasstøtte med SoftGrips, Opklappelige kophylder, Rustfrit stål håndtag, Hæve sænkbar håndtag i siden
- Underkurv: 4 rk. nedfældelige tallerkenpinde, Spray Zone, Rustfrit stål kurvehåndtag
- Opvaskeprogrammer: 160 minutter, 60 minutter, 90 minutter, AUTO Sense, Økonomi, Maskinrens, Kvikprogram 30 min

QuickSelect med WiFi. For total ro i sindet

QuickSelect med WiFi sender meddelelser om vedligeholdelse og tydelige trin-for-trin vejledninger direkte til din smartphone via My AEG Kitchen App, så du kan køre programmet Machine Care, som hjælper din opvaskemaskine til at fungere optimalt.

Godt overblik, nemmere fyldning

Med øget synlighed, grundet indvendig belysning, kan du se, hvor du sætter tingene nemmere og mere effektivt. Det betyder, at du kan sætte alt ind på én gang uden besvær.

Tekniske data

Serie/Tema	8000 PRECISE
XXL inderkar	Ja
Farve, front	Integreret/ikke relevant
Energiklasse	C
Lydniveauroklasse	B
Lydniveau, dB(A)	42
Opvaskeevne, indeks	1.121
Tørreevne, indeks	1.061
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.757
Energiforbrug 100 cykl., kWh	76
Vandforbrug pr. gang, liter	11
Antal standardkuverter	15
Antal programmer	7
Antal temperaturer	4
DoorFitKit	-
Bestikbakke/Bestikkurv	MaxiFlex bestikbakke
QuickSelect	Level 3
SprayZone	Ja
SoftGrips	Ja, 6 stk. holdere
SoftSpikes	Ja, 2 rk.
MaxiFlex	Ja
Aktuel programstatus	Display, visning op til 3 cifre
Resttidsindikator på gulv	Ja, TimeBeam hvid
Indvendig belysning	Ja
Tilvalgsfunktioner	GlassCare, SprayZone, XtraPower

Øverste overbrusningstype	Spulearm
Øverste spulearm	Standard
Nederste spulearm	Satellite med SprayZone
Oversvømmessikring	Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning	Kold eller varm
Installation	til fuldintegrering
Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-900x600x570
Lågehøjde, mm, min-max	670-820
Lågevægt, min-max, kg	1,5-10,0
Lågehængsling	Glidebeslag
Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x550
El-tilslutning, amp.	10
Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil, Kan justeres mellem 0 og 8 cm.
Tilgangsslange, materiale	Aqua control
Tilgangsslange, længde cm	180
Afløbsslange, længde cm	180
Ledningslængde, m	1,6
Tilslutningseffekt, 230V, W	1550-2200
Produktnummer	911 434 724
EAN	7332543780174

