



SKÅNSOM TØRRING VED LAVERE TEMPERATUR, PÅ DEN SAMME TID
7000 SensiDry® tørretumbleren bruger varmepumpeteknologi til at tørre tøjet jævnt ved lave temperaturer uden at forlænge tørretiden. Skånsom tørring sikrer, at tøjet aldrig udsættes for unødigt varme, så det holder længere.

7000 SensiDry® tørretumbleren bruger varmepumpeteknologi til at tørre tøjet jævnt ved lave temperaturer uden at forlænge tørretiden. Skånsom tørring sikrer, at tøjet aldrig udsættes for unødigt varme, så det holder længere.

Fordele og funktioner



MIXDRY. INGEN SORTERING. UDEN ANSTRENGELSE. BLAND BOMULD MED SYNTETISK


MixDry programmet tørre en blanding af syntetisk og bomuldstøj jævnt, uden at tørre for meget eller for lidt. Ingen sortering nødvendig. Varmepumpeteknologien garanterer, at tøjet modtager den nøjagtige mængde varme, hvilket reducerer energiforbruget.

*Testet med en fyldning af blandet bomuld og syntetiske stoffer op til 5 kg.



PRECISEDY. BESKYTTER DIT TØJ. SPARER TID OG ENERGI

PreciseDry's avancerede fugtsensorer sparer tid og reducerer energiforbruget ved automatisk at justere programmet til tøj mængden. Giver den rette tøjpleje, så hvert stykke tøj holder længere.



ECOFLOW FILTERET ER LET AT RENGØRE

EcoFlow filteret er designet til nem rengøring. Et rent filter sparer energi ved at opretholde et stabilt energiforbrug i produktets levetid.



TROMLEBEVÆGELSERNE REDUCERER FOLDER I TØJET

Tørretumblerens tromle roterer i begge retninger, hvilket hjælper med at tørre tøjet jævnt og mindske krøl og folder i tøjet.



FLEKSIBEL DØR GIVER DIG FIRE MULIGHEDER FOR HÅNDTAGSPLACERING

Døren til tørretumbleren kan drejes, og du kan vælge mellem fire forskellige placeringer af dørhåndtaget. Så uanset om du stabler dine produkter oven på hinanden eller placerer dem side om side, kan du åbne lågen i den retning, du ønsker.

- Varmepumpeteknologien opnår uovertruffen energieffektivitet med op til 40% energibesparelse
- Udskudt Start funktion
- AutoOff - intet standbyforbrug
- Sensorstyret tørretumbler
- Mulighed for tidsstyring
- Tekst i betjeningspanel på Engelsk
- Medfølgende tilbehør: Rengøringsbørste til kondensator
- Tilbehør som kan tilkøbes: Afløbsslange, Sammenbygningsbeslag

Tekniske data

Energiforbrug kWh/100 cyklus	128
Kondenseringsklasse E20	D
Kondenserings effektivitet, %	81
Lydniveau, dB(A) E20	66
Lydniveaurog E20	C
Tørrekapacitet E20, kg	8.0
Programlængde Eco 40-60, t:m	2:58
Programlængde (halv) Eco 40-60, t:m	1:44
Energiforbrug kWh/cyklus	1.28
Produktsérie	7000 Series
Energiklasse E20	E
Kondenseringsklasse til 1/7-25	B
Dørhængsling	Højrehængslet, vendbar
Tromlevolumen, liter	118
Lugeåbning, Ø, cm	5
Kondensvandsbeholder, ltr.	5.32
Udvendige mål, HxBxD, mm	850x596x638
Produktdybde max, mm	663
Dybde med åben dør, mm	1108
Kølemiddel/mængde i gram	R290/0.14
Filter, type	Easy Flow Filter
Nettovægt, kg	48
Ledningslængde, m	1,5
Tilslutningseffekt, 230V, W	800
Elementspænding, V	230

Frekvens, Hz	50
Stikprop	Schuko
El-tilslutning, amp.	4
Produktnummer	916 099 619
EAN	7333394014609

