

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	940-1420x900x475
Energiklasse	A
Anslået årligt forbrug i kwh	36
Hydrauliskeffektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	D
Lysstyrke (lux)	163
Fedtfiltorrings effektivitet	D
Lydniveau LWA dB	68
Motor intern/ekstern	•/-
LCD display	•
Eftersug med automatisk sluk (min)	• (15)
Styring - mekanisk/elektronisk	-/•
Betjening - Soft touch/TouchControl	-/•
Ventilatorhastigheder - antal trin	4
Sugestykke m ³ /h - (Norm EN 61591)	690
Energiforbrug i Watt	108

Udstyr emhætte

Metalfedtfiltre - antal	2
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/•
Belysning - Antal/watt	1x6W + 2x3W
Aftræk/recirkulation	•/•
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	45/65
Inverter motor	•

Installation

Eltilslutning	220~240V/50Hz
Total effekt W	120
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	•/1,2
Aftræksrør diameter (mm)	150
Modtrykventil	•



- Vægmonteret emhætte i sort glas
- Energiklasse A
- Anslået årligt forbrug 36 kWh
- God sugestykke op til 690 m³/h
- Belysningseffektivitetsklasse D
- Elektronisk regulering med 4 hastigheder
- Effektivt lys med 3 lavenergi LED spots
- 2 metalfedtfiltre
- Timerfunktion, eftersug 15 min
- Enkel betjening med TouchLess og LCD display
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Lydniveau 66 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 94-142x90x47,5 cm



