

EFV 3290-90 X

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	600-950x898x500
Energiklasse	E
Anslået årligt forbrug i kwh	154
Hydrauliskeffektivitet	E
Belysningseffektivitetsklasse	E
Fedtfiltreringseffektivitet	B
Lydniveau LWA dB	64
Motor intern/ekstern	●/-
LCD display	●
Styring - mekanisk/elektronisk	-/●
Betjening - Soft touch/TouchControl/TouchLess	●/-
Ventilatorhastigheder - antal trin	3
Sugestykke m ³ /h - (Norm EN 61591)	392
Energiforbrug i Watt	120

Udstyr emhætte

Metalfedtfiltre - antal	2
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/●/-
Belysning - Antal/watt	2x50
Aftræk/recirkulation	●/●
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	65/75

Installation

Eltilslutning	230V 1N~50Hz
Total effekt W	285
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	●/2
Aftræksrør diameter (mm)	120/150
Modtryksventil	●



- Vægmonteret emfang i rustfrit stål
- Energiklasse E
- Anslået årligt forbrug 154 kWh
- Sugestykke op til 392 m³/h
- Belysningseffektivitetsklasse E
- Elektronisk regulering med 3 hastigheder
- Effektivt arbejdslys med 2 halogenspot
- 2 metalfedtfiltre
- Enkel betjening med SoftTouch knapper
- og digitalvisning
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Lydniveau 64 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 60-95x89,8x50 cm

EFV 3290-90 X

