

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	635-1015x898x500
Energiklasse	D
Anslået årligt forbrug i kwh	81
Hydrauliskeffektivitet	E
Belysningseffektivitetsklasse	A
Lysstyrke (lux)	355
Fedtfilttereringseffektivitet	C
Lydniveau LWA dB	64
Motor intern/ekstern	●/-
LCD display	●
Styring - mekanisk/elektronisk	-/●
Betjening - Soft touch/TouchControl/TouchLess	●/-
Ventilatorhastigheder - antal trin	3
Sugestyrke m ³ /h - (Norm EN 61591)	435
Energiforbrug i Watt	185

Udstyr emhætte

Metalfedtfiltre - antal	3
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/●
Belysning - Antal/watt	2x3
Aftræk/recirkulation	●/●
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	65/75

Installation

Eltilslutning	230V 1N~50Hz
Total effekt W	191
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	●/2
Aftræksrør diameter (mm)	120/150
Modtryksventil	●



- Vægmonteret emhætte i rustfri stål
- Energiklasse D
- Anslået årligt forbrug 81 kWh
- Sugestyrke op til 435 m³/h
- Belysningseffektivitetsklasse A
- Elektronisk regulering med 3 hastigheder
- Effektivt arbejdslys med 2 LED spot
- 3 metalfedtfiltre
- Enkel betjening med SoftTouch knapper og digitalvisning
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Lydniveau 64 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 63,5-101,5x89,8x50 cm



EFV 3490-92 X

