

Beskrivelse

| | |
|--|--------------|
| Design | Classic 4000 |
| Produktmål HxBxD mm | 1860x595x650 |
| Indbygningsmål i mm HxBxD (min) | 1960x600x650 |
| Energiklasse | A++ |
| Energiforbrug i kWh pr. døgn/kWh pr. år | 0,704/257 |
| Rumfang i liter frys netto | 280 |
| Lydniveau i dB(A) | 42 |
| Inverter kompressor | • |
| Antal kompressorer/elektronisk ventil | 1/- |
| Stjernemærkning | 4 |
| Dørhåndtag - Integreret/hvid/stål/langt | -/-/• |
| Zero Clearance | • |
| Vendbar dør | • |
| Belysning - LED /LED top/LED panel – antal | -/1/- |
| Alarm ved åben dør - visuel/akustisk | •/- |
| Alarm ved for høj temperatur - visuel/akustisk | •/• |
| Strømvisning | • |
| Sikkerhed ved strømafbrydelse i timer fra -18 °C til -9 °C | 15 |
| Indfrysning kg. pr. døgn til -18 °C | 25 |
| Kan tåle rumtemperatur ned til -15 °C | • |
| Styring - manuel/elektronisk/elektronisk med display | -/•/• |
| Udskiftelig tætningsliste i dør | • |

Udstyr i fryser

| | |
|--------------------------------------|-----|
| SuperFreeze | • |
| NoFrost | • |
| EcoFunction | • |
| BigBox/MegaBox | •/- |
| Indfrysningbakke/med isterningebakke | -/• |
| Fryseskuffer | 5 |
| Frysefag med vippefront | 2 |
| Hylde mellem skuffer - antal | 6 |

Installation

| | |
|-----------------------------|---------------|
| El-tilslutning V/Hz | 220~240V/50Hz |
| Tilslutningseffekt i watt | 183 |
| Sikring, amp. | 10 |
| Ledning monteret/længde (m) | •/2,5 |
| Justerbare stilleben/hjul | 2/2 |



- Fritstående fryseskab i EasyOff Steel
- Classic 4000 design
- Rumfang netto 280 liter
- Energiklasse A++
- Energiforbrug 257 pr. år
- Touch display og elektronisk styring
- Energivenlig LED belysning
- NoFrost for automatisk afrimning
- EcoFunction og SuperFreeze
- Åben dør alarm
- Alarm ved for høj temperatur
- BigBox
- Indfrysning 25 kg pr. døgn til -18 °C
- Kan tåle rumtemperatur ned til -15 °C
- Produktmål HxBxD: 186x59,5x65 cm

