AEG

5000 AirDry 60 cm Underbygn.

GU5200C1SNW



Effektiv og nem rengøring af dit service
AEG 5000 serien rengør effektivt og afslutter tørringen med frisk luft. Rummelig og nem at anvende med tidsbaseret programvalg og højdejusterbar overkurv.

Effektiv og nem rengøring af dit service. AEG 5000 serien rengør effektivt og afslutter tørringen med frisk luft. Rummelig og nem at anvende med tidsbaseret programvalg og højdejusterbar overkurv.

Fordele og funktioner



Afslutter tørringen med frisk luft
AirDry afslutter tørreprocessen med naturlig luftcirkulation. Lågen åbnes automatisk mod slutningen af programmet, så rumtempereret luft kan strømme ind i opvaskemaskinen. Op til 3 gange bedre tørring sammenlignet med systemer med lukket låge.




Aldrig mere tvivl om programvalg. Vælg blot programlængde
Intet behov for at vælge program med TimeSelect displayet. Du skal blot vælge, hvor hurtigt opvasken skal være klar og lade maskinen tage sig af resten.



Rent service på 30 minutter
Når du har brug for rent service med det samme: QuickProgram tager kun 30 minutter. Effektivt og smart.



Optimér ydeevnen med MachineCare
Oprethold optimal ydeevne med MachineCare. Programmet er udviklet til at fjerne kalk og ophobninger af fedt. Designet til at sikre, at opvaskemasinen altid yder sit bedste og anvender et specielt plejevaskemiddel.



Skylleprogram til en halvfuld maskine
Når din opvaskemaskine kun er halvfuld, ønsker du måske ikke at køre et fuldt program. Rinse & Hold programmet skyller hurtigt en delvist fyldt maskine og reducerer ubehagelige lugte og fremvæksten af bakterier.

- Udskudt start:
- Indikator for salt og afspænding:
- AirDry:
- AutoProgram:
- AutoSluk:
- Max tallerkenstørrelse
- Tilvalgsfunktioner: ExtraHygiene, ExtraPower, GlassCare
- Opvaskeprogrammer: 120 min, 60 min, 90 min, AutoSense, ECO, Maskinrens, Kvik 30, Skyl

AEG

5000 AirDry 60 cm Underbygn.

GU5200C1SNW

Tekniske data

Installation	til underbygning
Antal standardkuverter	13
Energiklasse	C
Energiforbrug kWh/cyklus	0.735
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9
Lydniveau, dB(A)	44
Lydniveauklasse	B
Farve, front	Hvid
Antal programmer	8
Antal temperaturer	3
SoftSpikes	Ja, 2 rk.
Programindikator	Display, visning op til 3 cifre
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv
Tilvalgsfunktioner	ExtraHygiene, ExtraPower, GlassCare
Lågehængsling	Standardhængsel
Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x570
Overløbsbeskyttelse	Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning	Kold eller varm
Hjul/Ben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil (0-6 cm)
Ledningslængde, m	1,5
Tilgangsslange, type	Aqua control
Tilgangsslange, længde cm	150
Afløbsslange, længde cm	150
El-tilslutning, amp.	10

Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
Stikprop	Schuko
Produktnummer	911 582 122
EAN	7333394175430