

Beskrivelse

Design	Classic 4000
Produktmål i HxBxD mm	2010x595x650
Indbygningsmål i HxBxD mm	2110x595x650
Energiklasse	A++
Energiforbrug i kWh pr. døgn/kWh pr. år	0,750/274
Rumfang i liter køleskab netto	266
Rumfang i liter fryseskab netto	94
Lydniveau i dB(A)	42
Klimaklasse	SN-T
Antal kompressorer/elektronisk ventil	1/-
Stjernemærkning	4
Dørhåndtag - Integreret/hvid/stål/langt	-/-/●
Zero Clearance	●
Vendbare døre	●
Belysning - LED /LED top/LED panel – antal	-/-/2
Alarm ved åben dør i køl - akustisk/visuel	●/-
Alarm ved for høj temperatur - visuel/akustisk	●/●
Strømvisning	●
Sikkerhed ved strømafbrydelse i timer fra - 18 til - 9 °C	18
Indfrysning kg pr. døgn til -18 °C	8
Styring - manuel/elektronisk/elektronisk med display	-/●/●
Udskiftelig tætningsliste i dør	●

Udstyr køl

AirSystem/Full NoFrost	-/●
SuperCool	●
HolidayFunction	●
EcoFunction	●
FreshZone skuffe liter/med teleskopudtræk/SoftClose	22/●/-
Grøntsagsskuffer antal/med teleskopudtræk/SoftClose	1/●/-
Glashylder/antal flytbare	5/2
Vinhylder - antal	1/-
Dørhylder/heraf med låg/flaskeholder	4/-/-

Udstyr i frys

SuperFreeze	●
Kan tåle rumtemperatur ned til -15 °C	●
Indfrysningsbakke/med isterningebakke	-/●
Fryseskuffer	3
Hylder mellem skuffer - antal	2

Installation

Elektrisk tilkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Tilslutningseffekt i watt	162
Sikring, amp.	10
Ledning monteret/længde (m)	●/2,5
Justerbare stilleben/hjul	2/2



- Fritstående køle fryseskab i hvid
- Classic 4000 design
- Rumfang i køl netto 266 liter
- Rumfang i frys netto 94 liter
- Energiklasse A++
- Energiforbrug 274 kWh pr. år
- Touch display og elektronisk styring
- Energivenlig dobbelt LED sidebelysning
- FreshZone med teleskopudtræk
- Grøntsagsskuffe med teleskopudtræk
- Full NoFrost
- Åben dør alarm i køl
- Alarm ved for høj temperatur
- EcoFunction, SuperCool og SuperFreeze
- Indfrysning 8 kg pr. døgn til -18 °C
- Kan tåle rumtemperatur ned til -15 °C
- Produktmål HxBxD: 201x59,5x65 cm

