



Hurtig genoprettelse af temperatur - fuld beskyttelse af dine madvarer

500 ColdSense køle-/fryseskabet vender hurtigt tilbage til den rette temperatur efter åbning og lukning af døren, takket være præcise elektroniske sensorer. Dette hjælper med at forhindre temperaturchok og madfordærvelse for total beskyttelse af dine madvarer.

500 ColdSense køle-/fryseskabet vender hurtigt tilbage til den rette temperatur efter åbning og lukning af døren, takket være præcise elektroniske sensorer. Dette hjælper med at forhindre temperaturchok og madfordærvelse for total beskyttelse af dine madvarer.

Fordele og funktioner



ColdSense beskytter maden ved hurtigt at genoprette temperaturen

ColdSense bruger præcise temperatursensorer til hurtigt at bringe køle-/fryseskabet tilbage til rette temperatur, når døren har været åbnet eller lukket. Dette hjælper med at forhindre temperaturchok og madfordærvelse for total beskyttelse af dine madvarer



Mindre vedligeholdelse med LowFrost

Det integrerede LowFrost-system bevarer fryserens temperatur for at forebygge rimdannelse. For bedre ydeevne og mindre vedligeholdelse.



Kompressor med fem års garanti

Nyd den totale tryghed ved at vide, at kompressoren har fem års garanti. Garantien dækker fejl, der ikke skyldes udefrakommende forhold.

Vælg køleskabsindstillinger med elektronisk betjening

Elektronisk betjening giver dig mulighed for at justere køleskabets indstillinger og indvendige temperatur.



Bevar perfekt konsistens med FastFreeze

FastFreeze systemet fryser hurtigt friske madvarer, så vitaminer, konsistens, smag og alle de sunde kvaliteter bevares bedre.

Tekniske data

Serie	500
Energiklasse	E
Energiforbrug, kWh/år	177
Volume køl/frys, liter	165/41
Lydniveaunklasse	C
Lydniveau, dB(A)	39
Kompressor/Termostat, antal	1C/1T
Antal hylder, køl	2, fuld bredde
Skuffetype, køl	Skuffe
Indfrysningskapacitet, kg/døgn	2.7
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer	12
Min. omgivelsestemperatur, °C	10
Klimaklasse	SN-N-ST
Kondensator	I siden
Kølemiddelsmængde, g	50
Installation, type	Fritstående
Dørhængsling	Højrehængslet, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm	1434x550x547
Hjul/Ben	Adjustable feet;Front
Ledningslængde, m	2,5
Stikprop	Schuko
Produktnummer	925 992 305
EAN	7333394012353

