

NEWCASTLE MEDIO 900 MM HVID UDEN MOTOR

Varenummer: 423.19.2151.0



Pris kr. 9799,00

Priser er opgivet incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Energivenlig LED belysning
- Fjernbetjening
- Elegant stålplade med runde LED spot
- Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte
- Indbygget switch (Trigger)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Loftsintegreret
MATERIALE:	Hvidlakeret stål
BREDDE:	900,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	4
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	4
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,50 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.19.3000.9	335,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	480,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	2945,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	2240,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	6190,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	8220,00
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4000,00
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	4000,00
Thermex Centralventilations-link Ø125 mm	536.99.1401.9	4000,00
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	13030,00
Thermex Centralventilations-link Ø160 mm	536.99.1403.9	4000,00
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	3485,00
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	3485,00
Wireophængt indbygningsramme 900 mm, hvid	500.19.2001.9	1715,00
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	1500,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1350,00

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	160,00 mm
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,31 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	5,40 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	239 lux