



ENSARTET TØRRING, UANSET MATERIALE. HVERT FIBER SCANNES OG BESKYTTES

Ubekymret tørring. Tørretumbleren 9000 AbsoluteCare® Plus giver præcis tørring og pleje med 3DScan teknologi og AbsoluteCare®. Den læser fugtighedsniveauerne i tøjet og sikrer at selv materialer med flere lag tørres ensartet. Sørger for at tøjet, herunder dunjakker, forbliver luftigt og bevarer den varmeisolerende funktion

HVERT STYKKE TØJ SCANNES OG BESKYTTES. TØRRETUMBLING TIL HELE DIN GARDEROBE. 9000 AbsoluteCare® Plus giver præcis tørring og pleje med 3DScan teknologi og AbsoluteCare®. Den læser fugtighedsniveauerne i tøjet og sikrer at selv materialer med flere lag tørres ensartet. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

3DSCAN TEKNOLOGI. DUNDYNER OG DUNJAKKER ER SOM NYE. 100% GENOPRETET VARMEISOLERING*

3DScan teknologi giver den bedste præcisionstørring og pleje. Den scanner dybt for at aflæse luftfugtighedsniveauet inde i tøjet. Vær sikker på, at alt tøj, selv dunjakker og dyner, bliver jævnt tørret og forbliver luftigt og bevarer den varmeisolerende funktion.



ABSOLUTE CARE®. INGEN KRYMPNING. GARANTERET *

AbsoluteCare® bruger varmepumpeteknologi sammen med præcise tromlebevægelser og temperaturer til sikkert at tørre dit tøj, selv dine sarte stoffer. Garanterer, at uld ikke krymper, og at silke ikke mister sin form. Den genopretter vandafvisningen på udendørstøj og er Woolmark Blue certificeret.



- Varmepumpeteknologien opnår uovertruffen energieffektivitet med op til 40% energibesparelse
- Belysning i tromlen for optimal synlighed i tørretumbleren
- Invertermotor
- Reverserende tumblefunktion løsner tøjet og forebygger sammenfiltrering og krøl.
- AutoOff - intet standbyforbrug
- Skånsom Protex tromle på 118 liter
- Woolmark Blue
- Specialprogrammer: 3 kg Quick, Sengetøj XL, Bomuld ECO, Bomuld, Skånetørring, Dunjakker, Dyner/Puder, Hygiene, MixDry, Outdoor, Syntetisk, Uld
- Tekst i betjeningspanel på Engelsk
- Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Svensk, Finsk, Norsk
- Tilbehør som kan tilkøbes: Sammenbygningsbeslag
- Medfølgende tilbehør: Afløbsslange, Stativ til sko/uld, Rengøringsbørste til kondensator

AEGCONNECTED, DEN NYESTE MÅDE AT INTERAGERE MED DIT APPARAT PÅ

Brug AEG Care appen til at oprette dine personlige indstillinger og få smarte tips og forslag. Opret personlige vaskeprogrammer og send instrukser til dit apparat, så det tilpasser sig dine behov og vaner. Intelligent og nem pleje via din smartphone.



MIXDRY. INGEN SORTERING. UDEN ANSTRENGELSE. BLAND BOMULD MED SYNTETISK

MixDry programmet tørre en blanding af syntetisk og bomuldstøj jævnt, uden at tørre for meget eller for lidt. Ingen sortering nødvendig. Varmepumpeteknologien garanterer, at tøjet modtager den nøjagtige mængde varme, hvilket reducerer energiforbruget.

HYGIEJNEPROGRAMMET FJERNER OVER 99,9% AF BAKTERIER OG VIRUS* UNDER TØRRINGEN

Det Swisstatest-certificerede hygiejneprogram kører med en temperatur over 60°C og tørre mens det desinficerer maskinens indhold, samtidig med at 99,9% af bakterier og vira fjernes.* Nu kan du tørre dyner, puder og tøj med ro i sindet.

Tekniske data

Produktserie	9000 Series	FiberPro / CycloneCare / AbsoluteCare Plus	AbsoluteCare Plus
Fyldmængde v. tørring, kg.	9,0	AbsoluteCare / DelicateCare	AbsoluteCare
Woolmark certificering	Woolmark Blue	SensiDry / GentleCare	SensiDry
Energieffektivitetsklasse	A+++	Nettovægt, kg	50,5
Kondenseringseffektivitetsklasse	A	El-tilslutning, amp.	5
Connectivity	WiFi	Produktnummer	916 099 355
Energiforbrug pr. år, kWh	195	EAN	7332543843329
Energiforbrug kWh, skabstørt, hel fyldning, centr. v/1000 omdr.	1.68		
Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og halv fyldning), %	91		
Dørhængsling	Højrehængslet. Kan vendes af brugeren selv		
Tromlevolume, liter	118		
Lugeåbning, Ø, cm	49		
Kondensvandbeholder, ltr.	5.28		
Lydeffektniveau, dB(A)	63		
Udvendige mål, HxBxD, mm	850x596x638		
Produkttybde max, mm	663		
Dybde med åben dør, mm	1108		
Ledningslængde, m	1,45		
Elementspænding, V	230		
Tilslutningseffekt, 230V, W	700		
Kølemiddel/mængde i gram	R290/0.149		
Frekvens, Hz	50		

