



### Få mere frihed i køkkenet

6000 Bridge induktionskogepladen med integreret emhætte kombinerer en induktionskogeplade – der passer til et 60 cm skab – med en kraftfuld integreret emhætte for at sikre optimal luftgennemstrømning. Den har også en Bridge funktion, der forbinder de to kogezone, når du bruger stort kogegrej.

6000 Bridge induktionskogepladen med integreret emhætte kombinerer en induktionskogeplade – der passer til et 60 cm skab – med en kraftfuld integreret emhætte for at sikre optimal luftgennemstrømning. Den har også en Bridge funktion, der forbinder de to kogezone, når du bruger stort kogegrej

## Fordele og funktioner

### Køkkendesign med maksimal frihed

Dit køkken, dit design. Kombinationen af en hurtig, kraftfuld induktionskogeplade og en integreret emhætte giver færre restriktioner og flere muligheder for placering af kogepladen, når du indretter dit køkken.



### En smuk og mat kogeplade, der holder

SaphirMatt® SE kogepladen har en elegant Matt Black finish, der tåler daglig brug og er op til tre gange mere ridsefast end en standard keramisk kogeplade. Dens glatte, underspillede elegance passer perfekt ind i moderne køkkendesign.



\*Baseret på slidtest foretaget af eksternt schweizisk laboratorium i overensstemmelse med den internationale IEC 60068-2-70 standard. Synlighed af ridser vurderes internt og sammenlignes med vores standard keramiske kogeplader uden særlig behandling eller belægning.

### Fleksibel tilberedning med Bridge funktion

Bridge funktionen giver dig mulighed for at forbinde to separate zoner og skabe én stor kogezone. Det giver en jævn varmefordeling over hele overfladen – ideel til større gryder eller plancha grill.



### Præcis styring af varmeniveau med Direct Touch Slider

Med Direct Touch Slider kan du nemt styre alle ni varmetrin i halve trin for hver kogezone – takket være PreciseHeat funktionen. Du kan også sætte separate timere for hver zone, så du kan tilberede flere retter samtidig og få dem færdige på samme tid.



### Frisk køkkenluft i op til et år

Det medfølgende OdourClean Standard kulfilter reducerer mados og lugte. Det kan nemt udskiftes så emhættens ydeevne opretholdes og sikrer en frisk køkkenluft. Kan også erstattes med OdourClean Plus filteret.\*



\*Den oplyste levetid for filteret er baseret på interne tests. Ydeevne kan variere afhængigt af individuel brug og betingelser; faktisk levetid kan være kortere eller længere.

- Brofunktion
- Hob²Hood funktion
- Booster funktion
- Timer og minutur
- Pausefunktion
- SaphirMatt®
- Funktionslås
- Børnesikring
- Kulfilter medfølger
- Rør medfølger
- Nem installation med Snap in system

## Tekniske data

Serie/Tema	6000	Recirkulation lyd, max, dB(A)	71
Rammetype	Uden ramme	Tilslutningseffekt, W	7350
Energiklasse	A+	Elementspænding, V	220-240/400V2N
Fedtfiler, energiklasse	B	Ledningslængde, m	1,5
Hydraulik, energiklasse	A	Produktnummer	949 598 676
Fedtfiler, antal	2	EAN	7333394140445
Aftrækshul diameter, mm	220		
Udvendige mål, BxD, mm	800x510		
Hulmål, HxBxD, mm	225x750-780x490		
Udskæringsradius	5°/10° integreret		
Udsugning, type	Aftræk		
LED farve display/panel	Rød		
POT signal	Ja		
Motortype	Inverter		
Indbygningstype	Integreret/planimet og oven på bordplade		
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Højre frontzone, W/Ø mm	1400/2500W/145mm		
Højre bagzone, W/Ø mm	1800/2800W/180mm		
Sugestyrker	3+Intensiv		
Recirkulation min. m³/time	250		
Recirkulation, intensiv m³/time	585		
Recirkulation, max. m³/time	480		
Recirkulation lyd, min, dB(A)	55		

