

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ45G2ADDN



| Tilbehør |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| WZ20600  | Kurv t/uldtøj og sko                    |
| WZ27400  | Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk |
| WZ27410  | Monteringssæt til vaskesøjle            |

Fremragende ydelse med A++, selvrensende kondensator og autoDry til skånsom og jævn tørring af dit tøj.

- ✓ Selvrensende kondensator: renser automatisk kondensatoren og giver et fremragende resultat med lavt energiforbrug.
- ✓ AutoDry: Skånsom og præcis tørring der beskytter dit tøj
- ✓ speedPack – spar tid i en travl hverdag med hurtige og supereffektive tørretumblere fra Siemens.
- ✓ Halvfylde maskine: tør mindre mængder tøj hurtigere med en præcis estimation af det valgte program.
- ✓ Stor LED-skærm med tydelige og intuitive funktioner.

Udstyr

**Teknisk data**

Type af installation: ..... Fritstående  
Aftagelig topplade: ..... Nej  
Dørhængsling: ..... Højrehængt  
Længde på elledning: ..... 145 cm  
Produktmål (HxBxD): ..... 842x598x613 mm  
Nettovægt: ..... 54.3 kg  
Fluorholdige drivhusgasser: ..... R290  
Lufttæt enhed: ..... Ja  
Mængden udtrykt i CO2-ækvivalent: ..... 0.000 t  
EAN-kode: ..... 4242003949665  
Tilslutningseffekt: ..... 800 W  
Strømstyrke: ..... 10 A  
Elementspænding: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Maksimal kapacitet i kg.: ..... 9.0 kg  
Energiklasse<sup>1</sup>: ..... E  
Vægtet energiforbrug pr. cyklus(EU 2017/1369): ..... 1.44 kWh/cycle  
Vægtet energiforbrug pr. 100 cyklusser (EU 2017/1369): ..... 144 kWh/100 cyklusser  
Kondenserings effektivitet (EU 2017/1369): ..... 86 %  
Programvarighed halv kapacitet (EU 2017/1369): ..... 2:01  
Programvarighed nomineret kapacitet (EU 2017/1369): ..... 2:56

4 242003 949665

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

## iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ45G2ADDN

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A++
- Energi<sup>2</sup>: 258 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 176 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 86 %

#### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, Sport, Mix, Outdoor, Super 40', Tæpper, Strygelet, Tørring af uld i kurv, Tidsprogram varmt

#### Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- touchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, antiKrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

#### Design og komfort

- Selvrensende kondensator
- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk softDial -vælger til alle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Special kurv til tørring af uld
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasdør med alu-look, hvid ramme

#### Teknik

- Låsemekanisme i metal
- Hængsling: højre
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

2 Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

3 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**iQ500, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 9 kg  
WQ45G2ADDN**

Stregtegninger

Mål i mm

