

OMI 6100-90 T

Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x598x550
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuverter	12
Energiklasse (EU_2021_EP)	E
Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh (EU_2021_EP)	92
Vandforbrug pr. opvask liter (EU_2021_EP)	12
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram i timer	03:25
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau klasse (EU_2021_EP)	C
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	47

Programmer

Antal programmer	4
Antal temperaturer	2
Temperatur i grader	65/50
60 minA (Quick&Clean)	•
Eco-program 50 °C	•
Intensiv 60/65/70 °C	-/•/-

Funktioner

Udskudt start (antal timer)	3-6-9
Funktion for ½ opfyldning	1
Indikator for salt/afspænding	•/•
Spulearme/Aqua Spray - antal	2/-
Automatisk blødgøring af vand	•
Watersafe/AquaStop	•/•

Udstyr

Kophylde i overkurv antal - normal/multi	2/-
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til ø 31 cm)	•
Multi bestikkurv/EasySlide	-/•

Installation

Total effekt kW	1,9
El-tilslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring amp	10
Ledning monteret /længde (m)	•/1,65



- Fuldt integrerbar opvaskemaskine
- Kapacitet 12 kuverter
- Energiklasse E
- Lydniveau 47 dB(A)
- Lydniveaunklasse C
- 4 programmer
- 2 temperaturer
- Tidsforskudt start 3, 6, 9 timer
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm



OMI 6100-90T

